



Bereifung : 275/70 R 22,5 D = 962; r stat = 447
 Baumuster: C 628 456 - 13, BM Code 312

Diese Zeichnung gilt als Diskussionsgrundlage. Das dargestellte Fahrzeug kann Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Lieferumfang gehören. Technische Machbarkeit und Zulassungsfähigkeit müssen vor verbindlicher Zusage von EvoBus geklärt werden. Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum ist vorbehalten.

Anderungsindex / Aenderungsbeschreibung state of revision / revision text	ZWS	Auftrags-Nr. order no.	Bearb./auth. Date/m/date	Prüf./check Date/m/date	Normstand Datum/date	Name/name
Werkstoff (Endstand) / material (fin. loc.)						
Farbefarbe			Bearb./auth. 2016-06-07	Prüf./check		Orpel
Dekor/decoration		MBN 31030	Prüf./check			Smaragd
Oberfläch./surf.texture		MBN 31007	Normstand.			Smaragd
Oberfläche/surface (m ²)			Freig./rel.			Smaragd
Standarden/masterdata	D-Pflichtrequir MBN 10317	VpDoc-Referenz/reference MBN 10388	ESD-Kennzeichen/code			
Manuell	Anz./ Anzahl Merkmala/ types number of features	VPD-ident.Nr./no.	N	freigeht Abt./resp dep.		
DS	0	0		PLE / CL		
DZ	0	0				
Allg. Toleranzen/tolerances		gesetzl./Merkmala/Nr.	ZWS 000	Auftr.-Nr./order no.		
Referenz-Nr./reference no.	Masse/mass (kg)	Benennung/title				
1:20	System/system NX 10.0	Stadionibus Citaro O 530				
Tolerierung/tolerancing DIN ISO 8015		3 Turer, Bodenhöhe 370mm				
		CSE Bestuhlung, 22 Sitzplätze				
	© Daimler AG	Formalitz.	Formalitz.	Sach-Nr./basic number		
	Mercedes-Benz	Schutzvermerk DIN ISO 16916 beschriftet / Refer to protection notice DIN ISO 16916	A1	A 644 006 68 99		